



A L A M B R E E S P I G A D O

★ SHAMAR[®] ★



LA LLAVE DE DAVID
METALES CROCE, SOCIEDAD ANÓNIMA

E L S A L V A D O R



WWW.METALESCROCESV.COM

CALIBRES DELGADOS

Ideal para propiedades pequeñas, áreas residenciales o terrenos rurales donde se busca una barrera económica y disuasiva. Se utiliza en cercas sencillas, corrales de animales pequeños o como refuerzo adicional en cercas de malla.



SHAMAR 16

Calibre: 16
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 13
Carga de rotura: 150 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capade zinc: 30/50 g/m²



SHAMAR 16c

Calibre: 16c
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 130 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capade zinc: 30/50 g/m²



SHAMAR 16c

Calibre: 16c
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 130 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capade zinc: 30/50 g/m²

CALIBRES INTERMEDIOS

Ideal para utilizarse en fincas, terrenos medianos, corrales de ganado y caballos, así como en bodegas y comercios.



SHAMAR 15

Calibre: 15 3/4
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 200 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 30/50 g/m²



SHAMAR 15^{SUPER}

Calibre: 15
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 240 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 30/50 g/m²

CALIBRES GRUESOS

Diseñado para soportar empujes de animales de gran tamaño y condiciones climáticas exigentes. Ofrece la máxima seguridad y durabilidad.



SHAMAR 14

Calibre: 14
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 280 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 30/50 g/m²



SHAMAR 13

Calibre: 13
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 360 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 30/50 g/m²



SHAMAR 12

Calibre: 12
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 7 a 8
Carga de rotura: 550 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 30/50 g/m²

CALIBRES ESPECIALES

Ideal para zonas con alta humedad, áreas costeras, proyectos agrícolas y ganaderos donde se requiere mayor durabilidad que el alambre convencional. También recomendado para cercos de seguridad de largo plazo.

335
YARDAS
GARANTIZADAS



SHAMAR 3ZINC

Calibre: 16
Triple galvanizado
Distancia entre púas: 12.7cm
Púas por metro: 9
Carga de rotura: 220 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 200 g/m²

290
VARAS
GARANTIZADAS



SHAMAR PVC

Calibre: 11 PVC
Cobertura PVC
Distancia entre púas: 10cm
Púas por metro: 10
Carga de rotura: 280 Kgf
Tipo de torsión: Unidireccional
Capa de zinc: 50 g/m²

ELIGE EL COLOR
DE TU ALAMBRE
ESPIGADO PVC

